

B-Net 93 20 – Ihr erweiterbarer Einstieg in die Zeiterfassung



Mit seinem ansprechenden Design, kombiniert mit hohem Bedienkomfort, ist das B-Net 93 20 das ideale Terminal für Ihren Einstieg in die Zeiterfassung.

Fünf Funktionstasten mit farbigen Piktogrammen decken alle Standardfunktionalitäten wie Kommen, Gehen, Dienstgang, Saldoabfrage und Sonderfunktionen ab.

B-Net 93 20 eröffnet Ihnen eine Vielzahl weiterer Einsatzmöglichkeiten. Sie erfassen Ihre Zeiten auch im Außenbereich, öffnen Türen oder blättern in Listen. Das sind sinnvolle Optionen, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Kaba Benzing – wir haben's erfasst

Vorläufiges Datenblatt!

KABA[®]
BENZING
DATA COLLECTION



Leistungsmerkmale B-Net 93 20

- Grafisches, transflektives LC-Display mit einer Auflösung von 240 x 40 Pixel für das Anzeigen von Zeitdaten und Informationen.
- Es stehen 5 Funktionstasten zur Verfügung. Diese Tasten sind mit farbigen Piktogrammen für Kommen, Gehen, Dienstgang, Saldoabfrage und Sonderfunktionen belegt.
- Automatische, zeitabhängige Umschaltung der Funktionstasten, die pro Tag individuell programmiert werden können.
- Durch Plausibilitätsprüfungen auf Zeitberechtigung und Kommen / Gehen werden Fehlbuchungen verhindert.
- Mailboxfunktion, um Mitarbeitern einmalig, gezielt Informationen zu senden.
- Anpassung an die Erfassungsabläufe durch Parametrierung.
- Speicherung von 200 Stammsätzen und 4.000 Buchungen.
- Berührungslose Datenerfassung über einen LEGIC Leser. Weitere Leser wie z. B. Induktiv, Magnetstreifen, Mifare, Hitag, HID etc. stehen zur Verfügung.
- Datenerhalt bei Stromausfall mit automatischem Wiederanlauf.
- Mögliche Betriebsarten sind Online, Offline und Autonom.
- Standardmäßige Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbps.
- Schutzart bis IP 54 (leserabhängig).
- Umgebungstemperatur 0°C bis + 55°C.
- Dreipunkt-Verriegelung für optimale Gehäuseabdichtung.
- Investitionssicherheit durch Kompatibilität zu den Terminalserien Bedas und Bedanet.
- Gefertigt nach der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 : 2000.

Optional:

- RS 485 Host-Schnittstelle
- Speicherconfiguration I
1.000 Stamm- und
4.000 Buchungssätze
- Speicherconfiguration II
2.000 Stamm- und
8.000 Buchungssätze oder
3.500 Stamm- und
3.000 Buchungssätze
einstellbar.
- Externe, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV - unter typischen Bedingungen für bis zu vier Stunden Betriebsdauer).



- Tastatur für alphanumerische Dateneingabe. Diese ermöglicht auch komfortable Listenauswahl, z.B. für Dienstgang oder Kostenstellenwechsel über Navigationstasten.
- Zutrittskontrollfunktion
Dazu stehen zwei Relais und vier digitale Eingänge, z.B. für die Überwachung einer Türe mit Tür-Offen-Profil zur Verfügung.
- Heizung zur Außeninstallation
Temperaturbereich - 25°C bis + 55°C entspricht der Umweltklasse III

Kaba Benzing GmbH
Albertstraße 3, 78056 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 7720/603-300, Fax +49 7720/603-173
info@kaba-benzing.com
www.kaba-benzing.com

KABA®
BENZING
DATA COLLECTION

Vorläufiges Datenblatt!

Technische Änderungen vorbehalten!
Bestell-Nr. 04036776/KBS/St/1005