

Die neuen Systeme verfügen über folgende Spezifikationen:

	cRIO-9075	cRIO-9076
CPU-Geschwindigkeit	400 MHz	400 MHz
DRAM-Speicher	128 MB	256 MB
Nichtflüchtiger Speicher	256 MB	512 MB
Ethernet-Anschluss	1 x 10/100	1 x 10/100
USB-Anschluss für externen Wechselspeicher	-	1
Serieller Anschluss	1 x RS232	1 x RS232
FPGA-Größe	Spartan-6 LX-25	Spartan-6 LX-45
Steckplätze für Module der C-Serie	4 Steckplätze	4 Steckplätze
DC-Eingangsspannung	9-30 VDC	9-30 VDC
Temperaturbereich	-20 bis 55 °C	-20 bis 55 °C
Stoß- und Vibrationsfestigkeit	Stoßfestigkeit von 50 g, Vibrationsfestigkeit von 5 g	Stoßfestigkeit von 50 g, Vibrationsfestigkeit von 5 g

Weitere Informationen zu den Chassis mit integriertem Controller [cRIO-9075](http://www.ni.com/compactrio/d) und [cRIO-9076](http://www.ni.com/compactrio/d) sind unter www.ni.com/compactrio/d erhältlich.