

---

## Highlights

Vollmetallgehäuse  
lüfterlose Konstruktion  
Touchscreen oder Digitizer  
Convertible Notebook - Tablet PC  
Festplatte im Shockmount-Käfig  
sonnenlichtlesbares Display

---

Full ruggedized Industrie-Convertible mit geschlossenem Metallgehäuse, lüfterlose Konstruktion. Intel Core 2 Duo Prozessor SU9400 mit 1,4GHz Taktrate. Arbeitsspeicher von 1GB bis zu 4GB, Festplatte 160GB bis 320GB SATA. Auch verfügbar mit integriertem HSDPA Modem und GPS Empfänger anstatt CCD Kamera. Sonnenlichtlesbares Display optional erhältlich.



**Bezeichnung:**

- Durios V10/V12 Ultra
- Art.Nr.:200059/200060

**Rugged Eigenschaften:**

- Fully Rugged
- Magnesium/ Aluminium Gehäuse
- abgeschlossene Schnittstellen
- vibrationsgeschützte, ausbaubare Festplatte
- Vibrations- und fallgeschützt
- MIL-STD810F
- Schutzklasse IP65

**Display:**

- 10,4" XGA oder 12,1" WXGA TFT LCD

**Prozessor:**

- Intel Core 2 Duo SU9400 1,4GHz, 800MHz FSB, 3MB L2 Cache

**Möglicher Arbeitsspeicher:**

- 1GB - 4GB

**Grafik:**

- onboard Intel GS45, 384MB Shared Memory

**Mögliche Festplattengrößen:**

- 160GB - 320GB
- SSD in verschiedenen Größen

**Kommunikation:**

- 10/100/1000 base-T Ethernet
- 56K ITU V.92 Modem
- Intel 4965AGN, 802.11 a/b/g WLAN Modul
- Bluetooth (V2.0+EDR Klasse 2)

**Physikalische Schnittstellen:**

- 1x Serielle Schnittstelle (9-pin; D-sub)
- 1x VGA Ausgang (15-pin; D-sub)
- 1x Mikrofon (Mini-jack)
- 1x Audio Ausgang (Mini-jack)
- 1x DC in Jack
- 2x USB 2.0 (4-pin)
- 1x Modem (RJ11)
- 1x LAN (RJ45)
- 1x Docking Schnittstelle
- 2x PCMCIA Typ II

**Netzteil/ Akkus:**

- AC Netzteil (60W, 100-240V, 50 / 60 Hz)
- AC Adapter(90W, 100-240V, 50/60 Hz) (optional)
- Li-Ion Smart Akku (5200mAh)
- Li-Ion Smart Akku (7800mAh) (optional)

**Geräteoptionen:**

- Touchscreen
- Digitizer Screen
- sonnenlichtlesbares Display (400 oder 1200 (12")nits)
- GPS Modul (Webcam entfällt)
- HSDPA/ EV-DO/ GSM/ GPRS/ EDGE/ UMTS Modem
- 1,3 MP Webcam
- Express Card Slot (belegt einen PCMCIA Typ II Slot)
- SD Karten Lesegerät
- MIL-STD 461E Option
- UL1604 Class 1, Division 2, Group A, B, C, D Option
- Low Temp Option
- Gummi Tastatur
- Hintergrundbeleuchtete Gummitastatur

**Zubehör:**

- Ersatzakku 5200mAh
- Ersatzakku 7800mAh
- Externes Batterieladegerät
- 12-32V Fahrzeugadapter
- externes DVD Super Multi Drive
- Fahrzeug Docking Station (Halterung, Port Replicator, Netzteil)
- Fahrzeug Halterung mit Fahrzeug Adapter
- Tragetasche (für 10" oder 12" Gerät)
- Office Docking Station

**Abmessungen:**

- 289,68 x 222 x 49 mm

**Gewicht:**

- 2,3kg

**Sicherheit:**

- TPM 1.2
- Smart Card Lesegerät (optional)
- Kensington lock

**Garantie:**

- 36 Monate

**Umweltdaten:**

- Betriebstemperatur: 0°C - 55°C
- Low Temp Option: -20°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95% RH

**Betriebssystem:**

- Windows XP Pro
- Windows Vista