

Чистое решение: компания Flottweg представляет гигиеничный декантер

Гигиеничность, универсальность и высокое качество. Под таким девизом компания Flottweg представляет свою продукцию на международной специализированной выставке ACHEMA 2015 во Франкфурте-на-Майне. В этом году специалисты по технике разделения предлагают вниманию общественности декантер Z5E-4/401 в гигиеничном исполнении. Он отличается необыкновенной простотой очистки, поэтому идеально подходит для применения в пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Кроме того, машина оснащена регулируемым диском разделения фаз, который обеспечивает оптимальную адаптацию к изменяющимся условиям подачи продукта. Кроме того, благодаря уникальной панели управления Touch Control посетители стенда Flottweg смогут смоделировать систему управления декантера и лично опробовать интуитивно понятное управление с помощью меню.

Технология декантеров Flottweg – безопасная переработка продуктов питания

Элементы декантера, которые непосредственным образом соприкасаются с перерабатываемой средой (например, барабан, шнек и подающая линия), изготавливаются исключительно из высококачественных антикоррозийных и кислотоупорных нержавеющих видов стали. К тому же, в качестве герметиков используются только эластомеры, совместимые с пищевыми продуктами. Благодаря этому обеспечиваются повышенная прочность и удобство очистки.

Поэтому гигиеничный декантер Z5E отлично подходит для отделения коагулированных протеинов, для изготовления соевых напитков и крахмала, а также для осветления фруктовых соков.

Регулируемый диск разделения фаз – оптимальная производительность разделения даже при изменении свойств подаваемого продукта

Обычно осветленная жидкость без давления вытекает из декантера через переливные перегородки. В качестве альтернативы переливным перегородкам организации, эксплуатирующие установки, используют для выпуска осветленной жидкости диск разделения фаз. Через него осветленная жидкость вытекает в закрытой системе под давлением.

Регулируемый диск разделения фаз является модифицированной версией такого диска. В этом варианте регулирующий механизм изменяет положение диска разделения фаз. При этом жидкость вытекает через отверстия разного диаметра (благодаря простому перемещению рычага). Кроме того, регулирование диска разделения фаз позволяет оптимизировать производительность разделения, так как обеспечивается возможность быстрого реагирования на изменение свойств подаваемого продукта.

Deutsche Bank, München IBAN: DE25 7007 0010 0870 2110 00 SWIFT: DEUT DE MM XXX Konto-Nr. 8 702 110 00 BLZ 700 700 10

Bayerische Landesbank, München IBAN: DE06 7005 0000 0000 0301 76 SWIFT: BYLA DE MM XXX Konto-Nr. 30 176 BLZ 700 500 00 Flottweg SE
Amtsgericht Landshut HRB 8839
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Peter Bruckmayer
Vorstand:
Fritz Colesan (Sprecher)
Karl-Heinz Grebisz
Knut Pantel
Manfred Schlarb

Flottweg SE Industriestr. 6 - 8 84137 Vilsbiburg Deutschland

Flottweg SE Postfach 11 60 84131 Vilsbiburg Deutschland Telefon: +49 8741 301-0 Telefax: +49 8741 301-300 E-Mail: mail@flottweg.com http://www.flottweg.com

VAT-Id-No. DE811 140 623





На выставке АСНЕМА 2015 вы сможете получить подробную информацию о преимуществах регулируемого диска разделения фаз:

- достижение превосходных характеристик разделения и тем самым получение оптимального продукта;
- возможность точной, настраиваемой регулировки глубины;
- работу регулируемого диска разделения фаз можно корректировать, не прерывая производственный процесс;
- оптимальная адаптация к изменяющимся условиям (свойство подаваемого продукта);
- улучшенная система очистка машины.

Доверие – это хорошо, панель управления Touch Control от Flottweg – еще лучше

Панель управления Touch Control от Flottweg можно использовать не только в качестве отдельного элемента системы управления машиной, но и расширить его до комплексной системы управления установкой. Touch Control от Flottweg отличается интуитивно понятным управлением с помощью меню, что значительно облегчает работу оператора машины. Разные модели подходят для эксплуатации в самых сложных условиях. Колебания температуры от -20 до +70 градусов Цельсия, агрессивные атмосферные нагрузки или степень защиты до IP67 не создают сложностей при работе с этой панелью управления. Завершает перечень ее достоинств графика высокого разрешения на экране 12". Посетители стенда компании Flottweg на выставке АСНЕМА 2015 смогут лично ознакомиться с работой центрифуги декантера при помощи панели управления Flottweg Touch Control и убедиться в удобстве ее обслуживания.

Что: Выставка АСНЕМА – Франкфурт-на-Майне

Когда: с 15 по 19 июня 2015 г. **Где:** Павильон 5.0, стенд А 86

