



Presseinformation

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten.

Bottrop, 25. November 2015

Neues Fertigfugenprofil der MC-Bauchemie

MC-Floor Connect sorgt für hoch belastbare sowie störungsfrei und geräuscharm überfahrbare Bodenfugen

Konventionelle Bodenfugenprofile aus Stahl werden dort eingesetzt, wo eine Betonfuge hoher mechanischer Belastung durch Überfahren ausgesetzt ist: in Parkhäusern, in Industrie- und Lagerhallen oder auch im Einzelhandel. Man sieht sie nicht, aber man hört sie häufig, denn sie lassen sich selten erschütterungsfrei und geräuscharm überfahren. Flurförderfahrzeuge, wie z. B. Gabelstapler, werden beim Überfahren der Fugen meist lautstark durchgeschüttelt. Sensible Transportgüter können dabei beschädigt werden. Auch der Gabelstapler und der Boden an sich werden über kurz oder lang in Mitleidenschaft gezogen, ganz zu schweigen von den negativen gesundheitlichen Folgen für den Fahrer. Die Lösung für diese Probleme bietet MC-Floor Connect der MC-Bauchemie: Es handelt sich dabei um ein Fugensystem, das aus fertigen Kunststoffbetonprofilen besteht. Die Profile sind robust, können schnell und kantenfrei verlegt werden und sorgen so für ein erschütterungsfreies und geräuscharmes Überfahren von Fugen. In Bereichen mit PKW-Verkehr können mit speziellen Profilen Fugenbreiten von bis zu 80 mm überbrückt werden. Das ist einzigartig im Markt.

Das Fugensystem MC-Floor Connect kann schnell und einfach von geschulten Verarbeitern eingebaut werden, ist mechanisch hoch belastbar und durch den bodenebenen Einbau kantenfrei verlegbar. Dies sorgt für ein erschütterungsfreies und geräuscharmes Überfahren von Fugen und schont Mensch und Material. MC-Floor Connect ist in den drei Varianten MC-Floor Connect ST, RC und CP erhältlich und deckt verschiedenste Anwendungsbereiche ab. Für alle Fugenprofile gilt, dass sie durch die geringe Einbautiefe nur minimal in die Bausubstanz eingreifen und in der Regel innerhalb von zwei Tagen eingebaut werden können. Sie verfügen zudem über eine hohe mechanische und chemische Belastbarkeit, sind korrosionsfrei und wasserdicht.

Fugenprofile mit System für unterschiedliche Anwendungen

MC-Floor Connect ST ist für den Einsatz in Industrie- und Lagerhallen entwickelt worden. Dieses Fugenprofil ist hoch beständig gegen mechanische Beanspruchungen z. B. durch Staplerverkehr, schont die

Ihre Ansprechpartner

Phillip Eilert
Product Management Flooring Systems
Protection Technologies
Tel.: 02041 101-134
phillip.eilert@mc-bauchemie.de

Saki M. Moysidis
Communication
Tel.: 02041 101-640
Fax: 02041 101-688
saki.moysidis@mc-bauchemie.de

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
www.mc-bauchemie.de



Presseinformation

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten.

Bottrop, 25. November 2015

Transportmittel und reduziert das Schadensrisiko. Die maximale Fugenbreite beträgt 30 mm. MC-Floor Connect ST kann nach dem Einbau wahlweise transparent oder pigmentiert versiegelt werden.

MC-Floor Connect RC trotz wie ST hohen mechanischen Belastungen, verfügt aber zusätzlich noch über einen Beschichtungsflansch für Dickbeschichtungen bis zu 5 mm. Es eignet sich dadurch für den Einsatz auf Flächen wie in Industriehallen oder im Einzelhandel, die beschichtet werden müssen. Die maximale Fugenbreite beträgt ebenfalls 30 mm.

MC-Floor Connect CP ist in Bereichen mit PKW-Verkehr und entsprechend mechanisch belasteten Fugen wie z. B. in Parkhäusern einsetzbar. Es verfügt ebenfalls über einen Beschichtungsflansch von 5 mm und darüber hinaus über eine deutlich höhere überbrückbare Fugenbreite von bis zu 80 mm. Diese Eigenschaften sind einzigartig und geben MC-Floor Connect CP ein Alleinstellungsmerkmal im Markt.

Profil-Vielfalt für individuelle und schnelle Umsetzung

Die Fugenprofile werden in 1,20 m langen Stücken geliefert, die auf der Baustelle mit einem Winkelschneider auf die benötigte Fugenlänge individuell zugeschnitten werden können. Darüber hinaus gibt es für alle Fugenprofile auch Sonderstücke in Kreuz-, L- und T-Form, sodass auch komplexe Fugenverläufe schnell umsetzbar sind. MC-Floor Connect wird mit einem Spezialkleber in ein mittig zur Fuge ausgekoffertes Profilbett in den Beton geklebt und am folgenden Tag nach dem Aushärten des Klebers bodengleich geschliffen. Nach dem Einbau sind die Profile wahlweise zu versiegeln oder zu beschichten.

Ca. 3.600 Zeichen mit Leerzeichen

BILDHINWEIS



Das neue Fugensystem MC-Floor Connect der MC-Bauchemie kann schnell und kantenfrei verlegt werden, ist hoch beständig gegen mechanische Beanspruchungen z. B. durch Staplerverkehr und sorgt für ein erschütterungsfreies und geräuscharmes Überfahren von Fugen

Foto: MC-Bauchemie, Bottrop

Über MC-Bauchemie

Die MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG ist einer der führenden internationalen Hersteller bauchemischer Produkte und Techniken. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Bottrop ist mit über 2.200 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern der Erde tätig und steht seit über 50 Jahren für wegweisende Lösungen zur Vergütung von Beton sowie zum Schutz und zur Instandhaltung von Bauwerken.

Ihre Ansprechpartner

Phillip Eilert
Product Management Flooring Systems
Protection Technologies
Tel.: 02041 101-134
phillip.eilert@mc-bauchemie.de

Saki M. Moysidis
Communication
Tel.: 02041 101-640
Fax: 02041 101-688
saki.moysidis@mc-bauchemie.de

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
www.mc-bauchemie.de