

# Neuer POS Drucker „RP-E Series“ von Seiko Instruments

## Schnellster und kleinster Drucker auf dem Markt



fügbar ist. Die Bedienknöpfe befinden sich auf derselben Seite wie die Papierabdeckung und ermöglichen somit eine ideale Integration auch bei engsten Platzverhältnissen.

### LED Anzeige & Signalgeber

Statusmeldungen des Druckers werden über eine große LED Anzeige in verschiedenen Farben angezeigt und sind auch aus der Entfernung sowie aus verschiedenen Richtungen leicht erkennbar. Darüber hinaus informiert ein akustisches Signal den Anwender über den Druckerstatus. Wird die Papierabdeckung, aufgrund einer Fehlermeldung geöffnet, sorgt die anti-paper-jam Funktion dafür, dass das Schneidmesser automatisch in die Ausgangsposition zurückkehrt. Neben den Standardschnittstellen (USB und seriell) werden zusätzlich eine powered USB und eine Ethernet Version erhältlich sein. Den RP-E gibt es in den Farben Schwarz oder Weiß.

Seiko Instruments stellt die neue POS Drucker Serie RP-E vor. Der stylische Bondrucker im Design eines Würfels ist mit den Maßen 129mm x 129mm x 129mm der kompakteste POS Drucker auf dem Markt. Eine hohe Flexibilität gewährleistet der drop-in Papierzugang, der optional als Top- oder Frontzugang ver-

### Hohe Druck- geschwindigkeit

Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 350mm/s. ist der RP-E der weltweit schnellste POS Drucker. Ebenfalls marktführend in seiner Klasse ist die hohe Zuverlässigkeit von 2 Millionen Schnitten und 150km Druckleistung.

Als jahrelanger marktführender Hersteller von kompakten Thermodruckerwerken, bietet Seiko Instruments seine neue Bondrucker-serie verschiedensten Anwendern und für zahlreiche Applikationen an. Dazu gehören beispielsweise Restaurants, Einzelhandel, Ticketautomaten in Krankenhäusern und/oder Bibliotheken.

Model	RP-E Serie	
Drucktechnologie	Thermodirektdruck	
Auflösung	203 dpi (8 Punkte/mm)	
Geschwindigkeit max.	350 mm/s.	
Schneidevorrichtung	Full cut/Partial cut	
Maß (B×T×H)	129,0 x 129,0 x 129,0 mm	
Betriebstemperatur	5°C bis 45°C	
Papierbreite (Druckbreite)	58 / 80 (54 / 72) mm	
Außendurchmesser d. Papierrolle	Max. 83 mm	
Charakter Set	1 Byte	Code page: 14 pages
	2 Byte	JIS Kanji: (JISX0208-1990)
Barcode	UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODABAR, Code39, Code93, Code128, QR, PDF417	
Befehlssprache	ESC/POS™ konform, markup language	
Schnittstelle	USB, Serial, Ethernet, Powered USB	
Netzteil	AC adapter DC24V±5%	
Kassenschublade	2 drivers (24V / 1A)	
Farbe (Gehäuse)	Black, white	



Seiko Instruments GmbH

#### Kontakt:

Seiko Instruments GmbH  
Siemensstr. 9  
63263 Neu-Isenburg  
Germany  
Phone: +49 6102 297 0  
Fax: +49 6102 297 320  
www.seiko-instruments.de