

**AFRISO-EURO-INDEX**  
**Redaktioneller Beitrag AFR1106T1**

Hersteller AFRISO-EURO-INDEX GmbH  
Geschäftsbereich GBI „Tank ▪ Heizung ▪ Umweltschutz“  
Lindenstraße 20  
D – 74363 Güglingen

Telefon: (0 71 35) 1 02-0 - Fax: (0 71 35) 1 02-1 47  
E-Mail: [info@afriso.de](mailto:info@afriso.de) - Internet: [www.afriso.de](http://www.afriso.de)

Inhalt **Produkt-Information** mit **2.386 Zeichen (ab Start)**  
Stichwort **W E L T N E U H E I T**: Automatischer Heizöhlüfter FloCo-TOP-2  
Zielgruppe **A00–A33**

Titel **Weltneuheit: Sauberstes Heizöl durch Mehrfachfilterung!**

Vorspann *Moderne Ölheizungsanlagen werden heute ziemlich exakt auf den Wärmebedarf eines Gebäudes ausgelegt. Tankanlagen werden kleiner; Leitungen, Kanäle und Düsen werden immer feiner und können leichter verstopfen: Die Störanfälligkeit von Heizungsanlagen steigt. Mehr denn je kommt es daher auf die professionelle Ausrüstung von Ölheizungsanlagen an. Ein entscheidender Faktor hierbei ist die Bereitstellung von „sauberem“, entlüftetem Heizöl durch eine verbesserte Aufbereitung. Die Entwicklung feiner Filtereinsätze ist nahezu ausgereift – heute sind neue, flexible Filterkonzepte gefragt. Von AFRISO gibt es jetzt eine Lösung für sauberstes Heizöl!*

Start **W E L T N E U H E I T**: Der neue automatische Heizöhlüfter FloCo-TOP-2 in Sicherheitsausführung mit integriertem Filter und Absperrventil von AFRISO wurde zur kontinuierlichen Entlüftung und Filterung von Heizöl, Diesel, Bioheizöl und Biodiesel mit 0-20 % Fettsäure-Methylester (FAME) in Ölheizungsanlagen (Einstrangsysteme mit Rücklaufzuführung) entwickelt. Die technische Neuerung besteht in einer innovativen Mehrfachfilterung, bei der das vom Brenner zurücklaufende Heizöl entweder direkt dem Vorlauf beigemischt oder durch das Umstellen eines Umschaltventils erneuten Filtervorgängen unterzogen wird. Der Reinheitsgrad des Heizöls steigt stetig und trägt zu verbesserten Verbrennungsvorgängen und optimalen Brennwerten bei.

**Dieses zukunftsweisende Filterkonzept, das bei Verwendung eines Feinstfilters eine echte 5 µm-Filterung erreicht, übertrifft alle empfohlenen Öl-Reinheiten moderner Heizungsanlagen!**

Die Basis des Entlüfters bildet ein Metall-Gehäuse mit Umschaltventil für die Mehrfachfilterung und integriertem Rückflussverhinderer mit Druckentlastung in Richtung Tank. Ein Manometer (-0,7/0,9 bar) dient dem Anlagenbetreiber als einfache Serviceanzeige, denn mit zunehmender Verschmutzung des Filtereinsatzes steigt das Vakuum stetig an und der notwendige Filterwechsel wird klar ersichtlich. Das Gerät verfügt zudem über einen Absperrhahn, eine Entleereinrichtung und ein Bypassventil. Der Absperrhahn ermöglicht die Überprüfung der Saugleistung der Brennerpumpe. Die Entleereinrichtung macht jeden Filterwechsel zu einer absolut sauberen Angelegenheit. Das Bypassventil unterstützt das Ablassen des Heizöls bei einem Wechsel des Brennerschlauches. In der aufgesetzten Kunststoff-Entlüfterhaube ist ein 3-Schwimmer-Sicherheitssystem integriert, welches verhindert, dass Ölschaum durch die Entlüftungsbohrung austreten kann. Mit angeschlossenem Entlüftungsschlauch ist das Gerät völlig geruchsdicht und erfüllt die strengen PROOFED BARRIER Kriterien. FloCo-TOP-2 ist für einen Rücklaufstrom bis max. 120 l/h und Betriebstemperaturen bis 60 °C geeignet. Als Anschlüsse stehen tankseitig G 3/8 i und brennerseitig G 3/8 a (G 1/4 i optional) mit 60° Konus zur Verfügung. Der neue Heizöhlüfter FloCo-TOP-2 ist TÜV-geprüft und entspricht EN 12514-2. Das Gerät ist aufgrund Normverschraubung und Klicksystem schnell und einfach montiert und in jeder Anlage einsetzbar.

<p><b>AFR1106F1HG</b>      <b>Produktfoto mit Hintergrund</b></p> 	<p><b>Bildunterschrift 1</b></p> <p>Der neue AFRISO Heizöhlentlüfter FloCo-TOP-2 wurde zur kontinuierlichen Entlüftung von (Bio-) Heizöl und (Bio-)Diesel in Ölfeuerungsanlagen entwickelt. Der Entlüfter hat eine innovative Mehrfachfilterung, die für einen maximalen Abscheidegrad an Schmutzpartikeln sorgt. Bei YouTube gibt es einen Film unter „Heizöhlentlüfter“. (Foto: AFRISO)</p>
<p><b>AFR1106F1</b>      <b>Produktfoto ohne Hintergrund</b></p> 	<p><b>Bildunterschrift 2</b></p> <p>Der neue AFRISO Heizöhlentlüfter FloCo-TOP-2: Das zukunftsweisende Filterkonzept, das unter Verwendung eines Feinstfilters eine echte 5 µm-Filterung erreicht, steigert den Öl-Reinheitsgrad stetig und übertrifft sämtliche empfohlenen Öl-Reinheiten moderner Heizungsanlagen. Bei YouTube gibt es einen Film unter „Heizöhlentlüfter“. (Foto: AFRISO)</p>