



# PURE WINGS 2

OUTSTANDING RELIABILITY AND SILENT COOLING

**140mm • 120mm • 92mm • 80mm**

## ANWENDUNGSBEREICHE

Home- und Office-PCs  
Gaming- und Multimediasysteme  
Optimal für den Einsatz auf Wasser- oder Luftpumpen  
Anspruchsvolle Grafikanwendungen

## HIGHLIGHTS

Sehr leiser Betrieb unter 19,2dB(A)  
Luftstromoptimierte Lüfterblätter  
Langlebige Rifle-Lager-Technologie  
3-Pin Anschluss

### Pure Wings 2 – Zuverlässige und leise Kühlung

Die Pure Wings 2 Lüfter statten nicht nur den Einstiegsrechner mit der wohlbekanntesten und leisen be quiet! Kühlung aus, sondern sind gleichzeitig genauso gut für Gaming- und Multimediasysteme geeignet.

#### Highlights »

- Luftstromoptimierte Lüfterblätter zur Reduzierung geräuschverursachender Luftturbulenzen bei gleichzeitiger Erhöhung des Luftstroms
- Selbst bei maximaler Drehzahl erreicht der Lüfter nur 19,2dB(A)
- Das langlebige Rifle-Lager ermöglicht eine Betriebslebensdauer von bis zu 80.000 Stunden
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Wasser- oder Luftpumpen
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland
- 3 Jahre Herstellergarantie

#### Pure Wings 2 »

Höchste Zuverlässigkeit, geräuscharmer Betrieb und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Pure Wings 2 Lüfter sind einzigartig in ihrer Klasse. Wenn es darum geht, die wohlbekannteste und leise be quiet! Kühlung im PC einzusetzen, sind die Pure Wings 2 einfach die perfekte Wahl.



# PURE WINGS 2

OUTSTANDING RELIABILITY AND SILENT COOLING

Technische Daten >>				
Lüftergröße (mm)	140	120	92	80
Artikelnummer	BL047	BL046	BL045	BL044
EAN Code	4260052183366	4260052183359	4260052183380	4260052183373
Abmessungen (B x H x T in mm)	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	92 x 92 x 25	80 x 80 x 25
Lüfterdrehzahl (rpm) @ 100% PWM	1.000	1.500	1.900	1.900
Lautstärke (dB(A)) @ 100% PWM	18,8	19,2	18,6	18,2
Luftfördervolumen (CFM)	61,2	51,4	33,2	26,3
Luftdruck (mm/H <sub>2</sub> O)	0,76	1,25	1,65	1,85
Arbeitsspannungsbereich (Volt)	5–12	5–12	5–12	5–12
Leistungsaufnahme (W)	1,04	1,08	1,8	1,56
Maximalstrom (A)	0,09	0,09	0,16	0,13
Anschluss	3-Pin	3-Pin	3-Pin	3-Pin
Lebensdauer @ 25°C (h)	bis zu 80.000	bis zu 80.000	bis zu 80.000	bis zu 80.000
Lieferumfang	vier Befestigungsschrauben			



### Hochwertige Motorsteuerung

Die hochwertige Motorsteuerung trägt zur Minimierung von elektronischen Geräuschen bei.

### Kontakt >

Kostenlose Service-Hotline: 0800-0736-736 (Mo.-Fr. 9:00-17:30)

Mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)



### Strömungsoptimierte Lüfterblätter

Die strömungsoptimierten Lüfterblätter sorgen für einen geräuscharmen Betrieb und erhöhten Luftdurchsatz.